

# Leica Jogger Serie

Automatische Nivelliere –  
Jederzeit einsatzbereit



**BAUSTELLEN  
GERECHT**  
by Leica Geosystems

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

# Leica Jogger Serie

## Automatische Nivelliere – Jederzeit einsatzbereit



Hoch- und Tiefbau



Profilmessungen



Gartenbau



Flächen-  
nivelliments

Die Leica Jogger sind ideale Partner für Ihre täglichen Nivellierarbeiten.

### Jederzeit einsatzbereit – Grossartige Merkmale, überragende Leistungsfähigkeit

- Wahl der Vergrösserung: 20x/24x/28x oder 32x
- Automatischer, luftgedämpfter Kompensator
- Beidseitiger endloser Seitenfeintrieb für einfaches Anzielen
- Teilkreis mit 360°-Teilung

### Jederzeit einsatzbereit – Grossartiges Jogger Paket

Stativ und Messlatte sind wichtige Bestandteile Ihrer Nivellierausrüstung. Erzielen Sie bessere Ergebnisse mit Original Leica Geosystems Stativen und Messlatten. Fragen Sie nach dem Original Leica Jogger Paket.



### Jederzeit einsatzbereit – Qualität und Ausdauer

- Spritzwasserdicht (IP54) für Einsatz unter extremen Bedingungen
- 1 Jahr Garantie und Zugang zu unseren weltweiten Leica Geosystems Service und Support Centern



Leica Jogger	20	24	28	32
Standardabweichung pro 1 km Doppelnivellement	2.5 mm	2.0 mm		
<b>Fernrohr</b>				
Fernrohrbild	aufrecht			
Vergrösserung	20 x	24 x	28 x	32 x
Freier Objektivdurchmesser	36 mm			
Kürzeste Zielweite	< 1.0 m			
Sehfelddurchmesser auf 100 m	< 2.1 m			
Multiplikationskonstante	100			
Additionskonstante	0			
<b>Kompensator</b>				
Neigungsbereich	± 15'			
Einspielgenauigkeit (Std. Abw.)	< 0.5"			
Dosenlibelle	8'/2 mm			
<b>Horizontalkreis</b>				
Teilung	360°			
Interval	1°			
Gewicht (netto)	1.5 kg			
Temperaturbereich Messung	-20°C to +40°C			

Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.  
Gedruckt in der Schweiz – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, 2010. 784686de – XII.10 – RDV